



## IVR-L 100/24-2 Tc

IVR-L 100/24-2 Tc on perusversio kaikista IVR-L 100 Tc malleista. Täydellinen kone imurointiin ja erottelemaan leikkuunesteet ja lastut metallinjalostusteollisuudessa.



### 1 Robust material and a design suitable for industrial purposes

- Ideal for use in the metal processing industry.

### 2 Practical tilting chassis

- Quick and easy emptying of the container: just tip backwards and you're done!

### 3 Safe accessory storage

- Suction hose storage hook and defined accessory storage for a clean, tidy and ready-to-use machine.

### 4 360° working radius

- Clean in all directions thanks to the rotatable hose connection on the suction head. Tangle-free suction hose.



IVR-L 100/24-2 Tc

- Kipattava säiliö
- Visual filling level display

### Tekniset tiedot

<b>Tuotenumero</b>	9.986-058.0	
<b>EAN koodi</b>	4054278029924	
<b>Jännite</b>	<b>V / Hz</b>	220-240 / 50-60
<b>Säiliötilavuus nesteille</b>	<b>l</b>	100
<b>Ilman läpivirtaus</b>	<b>l/s / m³/h</b>	118 / 425
<b>Alipaine</b>	<b>mbar / kPa</b>	230 / 23
<b>ID-varusteliitin</b>	ID 50	
<b>ID-varustesarja yhteensopiva</b>	ID 50 / ID 40	

### Laite

<b>Varusteet myydään erikseen</b>	No
-----------------------------------	----

# IVR-L 100/24-2 TC

## 9.986-058.0

**KÄRCHER**


		Tuotenumero	Määrä		Pituus/ Leveys		Kuvaus	
<b>Liittimet ja varaosat</b>								
Insertion bend black 115Å°-DN50, IK50	1	9.986-213.0	1 kpl	ID 52				<input checked="" type="checkbox"/>
	2	9.981-260.0	1 kpl	ID 42				<input type="checkbox"/>
	3	9.981-261.0	1 kpl	ID 52				<input type="checkbox"/>
	4	9.981-325.0	1 kpl	ID 52				<input type="checkbox"/>
	5	9.981-149.0	1 kpl	ID 52				<input type="checkbox"/>
<b>Taivutettu tanko, pinnoitettu</b>								
	6	6.902-202.0	1 kpl	ID 42				<input type="checkbox"/>
	7	6.902-201.0	1 kpl	ID 52				<input type="checkbox"/>
<b>Imutanko pinnoitettu</b>								
Imuputki DN 42 750mm, antistaattinen	8	6.902-182.0	1 kpl	ID 42	750 mm			<input type="checkbox"/>
Imuputki DN 52 750mm, antistaattinen	9	6.902-181.0	1 kpl	ID 52	850 mm			<input type="checkbox"/>
<b>Lattiasuulakkeet</b>								
Alumiininen lattiasuulake DN42	10	6.902-185.0	1 kpl	ID 42	370 mm		Leveys 370 mm, Märkä/kuiva imurointiin	<input type="checkbox"/>
Alumiininen lattiasuulake DN52	11	6.902-184.0	1 kpl	ID 52	370 mm			<input type="checkbox"/>
	12	6.902-186.0	1 kpl	ID 52	500 mm		Leveys 500 mm, Märkä/kuiva imurointiin	<input type="checkbox"/>
Harjaliuskat	13	6.903-067.0	2 parts		500 mm			<input type="checkbox"/>
<b>Muut suulakkeet</b>								
Kuminen kohdesuulake DN42	14	6.902-197.0	1 kpl	ID 42	220 mm		Elastinen, kuminen	<input type="checkbox"/>
Kuminen kohdesuulake DN52	15	6.902-196.0	1 kpl	ID 52	250 mm			<input type="checkbox"/>
Pistesuulake kuminen DN 42	16	6.902-200.0	1 kpl	ID 42	315 mm		Kuminen pistesuulake DN 42. Suulake voidaan leikata halutun malliseksi. Pituus 315 mm	<input type="checkbox"/>
Pistesuulake kuminen DN 52	17	6.902-199.0	1 kpl	ID 52	315 mm		Kuminen pistesuulake DN 52. Suulake voidaan leikata halutun malliseksi. Pituus 315 mm	<input type="checkbox"/>
Harjasuulake pyöreä DN42	18	6.902-193.0	1 kpl	ID 42			45° astetta	<input type="checkbox"/>
Harjasuulake pyöreä DN52	19	6.902-192.0	1 kpl	ID 52				<input type="checkbox"/>
Suulake	20	6.902-205.0	1 kpl	ID 42			Kierteiden imurointisuulake. Suulakkeen keskellä on pieni paineilmasuutin, joka poistaa roskat esimerkiksi sisäkierteistä.	<input type="checkbox"/>
Käsisuulake DN42	21	6.902-204.0	1 kpl	ID 42	120 mm		Leveys 120mm	<input type="checkbox"/>
Alumiininen käsisuulake DN42	22	6.902-188.0	1 kpl	ID 42	150 mm		Leveys 150mm	<input type="checkbox"/>
Alumiininen käsisuulake DN52	23	6.902-187.0	1 kpl	ID 52	150 mm			<input type="checkbox"/>
Putkenimurointisuulake DN42	24	6.902-207.0	1 kpl	ID 42			200 mm:n putkenimurointisuulake DN42	<input type="checkbox"/>
<b>Rakosuulakkeet</b>								
Rakosuulake DN42	25	6.902-195.0	1 kpl	ID 42	290 × 13 mm		Muovinen rakosuulake DN 42 Leveys 13mm	<input type="checkbox"/>
Rakosuulake DN52	26	6.902-194.0	1 kpl	ID 52	340 × 13 mm		Muovinen rakosuulake DN 52 Leveys 13mm	<input type="checkbox"/>
Taipuisa rakosuulake DN 42	27	6.902-210.0	1 kpl	ID 42	340 × 20 mm			<input type="checkbox"/>
Taipuisa rakosuulake DN 52	28	6.902-211.0	1 kpl	ID 52	425 × 20 mm			<input type="checkbox"/>
Metallinen rakosuulake DN52	29	6.902-189.0	1 kpl	ID 52	350 × 17 mm		Leveys 25mm	<input type="checkbox"/>
Rakosuulake joustava DN42	30	6.902-190.0	1 kpl	ID 42	490 × 17 mm		Taipuisa rakosuulake DN 42 Leveys 17mm	<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.



# IVR-L 100/24-2 TC 9.986-058.0

**KÄRCHER**



		Tuotenumero	Määrä		Pituus/ Leveys			Kuvaus	
<b>Imusuulakkeet</b>									
	60	9.981-911.0	1 kpl	ID 42	300 mm				<input type="checkbox"/>
	61	9.981-912.0	1 kpl	ID 52	300 mm				<input type="checkbox"/>
Slot nozzle flexible DN 40	62	9.981-423.0	1 kpl	ID 42	490 × 20 mm				<input type="checkbox"/>
Slot nozzle flexible DN 50, 20mm	63	9.981-425.0	1 kpl	ID 52	490 × 20 mm				<input type="checkbox"/>
Nozzle flexible rubber mouthpiece DN40/D	64	9.981-420.0	1 kpl	ID 42	30 mm				<input type="checkbox"/>
	65	9.981-421.0	1 kpl	ID 52	30 mm				<input type="checkbox"/>
	66	9.981-926.0	1 kpl	ID 42					<input type="checkbox"/>
<b>Säiliö ja lastukorit</b>									
	67	9.980-849.0	1 kpl		495 mm				<input type="checkbox"/>
	68	9.981-048.0	1 kpl		465 mm				<input type="checkbox"/>
	69	9.982-117.0	1 kpl		540 mm				<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.