



IVC 60/12-1 Ec H Z22



1 Dust-free emptying of dust which is hazardous to health

3 With compact flat pleated filter

2 Suunniteltu jatkuvaan käyttöön.

- The brushless Ec motors are wear-resistant and therefore ideal for three-shift operation.

- The compact flat pleated filter allows a large filter area with a small and clear design.



IVC 60/12-1 Ec H Z22

Tekniset tiedot

Tuotenumero		1.576-103.0
EAN koodi		4039784463721
Jännite	Ph / V / Hz	1 / 220-240 / 50-60
Ilman läpivirtaus	l/s / m³/h	62,5 / 225
Alipaine	mbar / kPa	244 / 24,4
Säiliötilavuus	l	60
Moottoriteho	kW	1,2
Suodatinpinta-ala	m²	0,95
ID-varusteliitin		ID 70
ID-varustesarja yhteensopiva		ID 40
Äänenvoimakkuus	dB(A)	76
Paino	kg	59
Mitat (p x l x k)	mm	970 x 690 x 995

Laite

Varusteet myydään erikseen	No
-----------------------------------	----

IVC 60/12-1 EC H Z22

1.576-103.0

KÄRCHER

		Tuotenumero	Määrä		Pituus	Leveys	Kuvaus	
HEPA-suodatin, pölyluokka H								
HEPA laakasuodatin	1	6.904-364.0	1 kpl				HEPA surface filter - dust class H (H 14) - with glass-fibre layers increases filter capacity when vacuuming health-endangering and carcinogenic dust.	■

■ Toimituksen mukana. Saatavilla olevat varusteet.

IVC 60/12-1 EC H Z22

1.576-103.0

KÄRCHER


		Tuotenumero	Määrä		Pituus/ Leveys		Kuvaus	
Taivutettu tanko, pinnoitettu								
	1	6.902-202.0	1 kpl	ID 42				<input type="checkbox"/>
Imutanko pinnoitettu								
	2	6.902-182.0	1 kpl	ID 42	750 mm			<input type="checkbox"/>
Lattiasuulakkeet								
	3	6.902-213.0	1 kpl	ID 42	370 mm			<input type="checkbox"/>
Muut suulakkeet								
	4	6.902-197.0	1 kpl	ID 42	220 mm		Elastinen, kuminen	<input type="checkbox"/>
	5	6.902-200.0	1 kpl	ID 42	315 mm		Kuminen pistesuulake DN 42. Suulake voidaan leikata haluttun malliseksi. Pituus 315 mm	<input type="checkbox"/>
	6	6.902-193.0	1 kpl	ID 42			45° astetta	<input type="checkbox"/>
	7	6.902-204.0	1 kpl	ID 42	120 mm		Leveys 120mm	<input type="checkbox"/>
	8	6.902-188.0	1 kpl	ID 42	150 mm		Leveys 150mm	<input type="checkbox"/>
Rakosuulakkeet								
	9	6.902-195.0	1 kpl	ID 42	290 × 13 mm		Muovinen rakosuulake DN 42 Leveys 13mm	<input type="checkbox"/>
	10	6.902-210.0	1 kpl	ID 42	340 × 20 mm			<input type="checkbox"/>
	11	6.902-190.0	1 kpl	ID 42	490 × 17 mm		Taipuisa rakosuulake DN 42 Leveys 17mm	<input type="checkbox"/>
PVC letkut								
	12	6.907-292.0	1 kpl	ID 42	3 m		3 metriä, materiaali PVC, erittäin taipuisa, antistaattinen, kiertyvät liittimet	<input type="checkbox"/>
	13	6.907-293.0	1 kpl	ID 42	5 m		5 metriä, materiaali PVC, erittäin taipuisa, antistaattinen, kiertyvät liittimet	<input type="checkbox"/>
	14	6.907-310.0	1 kpl	ID 42	3 m		Jatkoletku 3 metriä, materiaali PVC, erittäin taipuisa, antistaattinen, kiertyvät liittimet	<input type="checkbox"/>
	15	6.907-311.0	1 kpl	ID 42	5 m		Jatkoletku 5 metriä, materiaali PVC, erittäin taipuisa, antistaattinen, kiertyvät liittimet	<input type="checkbox"/>
PU letkut								
	16	6.907-298.0	1 kpl	ID 42	3 m		3 metriä, tasainen sisäpinta, materiaali polyuretaani, antistaattinen, kiertyvät liittimet	<input type="checkbox"/>
	17	6.907-299.0	1 kpl	ID 42	5 m		5 metriä, tasainen sisäpinta, materiaali polyuretaani, antistaattinen, kiertyvät liittimet	<input type="checkbox"/>
	18	6.907-314.0	1 kpl	ID 42	3 m		Jatkoletku 3 metriä, tasainen sisäpinta, materiaali polyuretaani, antistaattinen, kiertyvät liittimet	<input type="checkbox"/>
	19	6.907-315.0	1 kpl	ID 42	5 m		Jatkoletku 5 metriä, tasainen sisäpinta, materiaali polyuretaani, antistaattinen, kiertyvät liittimet	<input type="checkbox"/>
Metalliletkut								
	20	6.907-304.0	1 kpl	ID 42	3 m		3 metriä, tasainen metallivahvistettu sisäpinta, päällyste polyuretaania, antistaattinen, kiertyvät liittimet	<input type="checkbox"/>
	21	6.907-305.0	1 kpl	ID 42	5 m		5 metriä, tasainen metallivahvistettu sisäpinta, päällyste polyuretaania, antistaattinen, kiertyvät liittimet	<input type="checkbox"/>
	22	6.907-318.0	1 kpl	ID 42	3 m		Jatkoletku 3 metriä, tasainen metallivahvistettu sisäpinta, päällyste polyuretaania, antistaattinen, kiertyvät liittimet	<input type="checkbox"/>
	23	6.907-319.0	1 kpl	ID 42	5 m		Jatkoletku 5 metriä, tasainen metallivahvistettu sisäpinta, päällyste polyuretaania, antistaattinen, kiertyvät liittimet	<input type="checkbox"/>
Säiliö								
	24	4.070-838.0	1 kpl				100 litre stainless container for dry and wet pick up, without drain valve (ABS liquid)	<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

IVC 60/12-1 EC H Z22

1.576-103.0



		Tuotenumero	Määrä		Pituus/ Leveys			Kuvaus	
Accessory kits IVC, IVS, IVR (3 phases)									
Suction set explosive Stäube	25	9.988-127.0	6 parts	ID 42					<input type="checkbox"/>

■ Toimituksen mukana. Saatavilla olevat varusteet.