

TURVALLISET RATKAISUT TEOLLISUUTEEN JA LOGISTIikkaAN



PATT-porrastasot

Jämerä ja kiinteärunkoinen PATT on porrastasojen sulavaliikkeinen raskassarjalainen, joka rullaa siirreltäessä kevyesti pyöriensä avulla. 1- ja 2-puolisena saatavien PATTien loiva nousukulma, suuri työtaso sekä tukevat kaiteet takaavat miellyttävän ja turvallisen työskentelyn raskaammissakin töissä. Askelmien rei'itetty ja syvävedetty pinta antaa hyvän pidon ja päästää veden valumaan pois. Työskentelytaso on valmistettu säänkestävästä, karheapintaisesta viiravanerista. Tasoa saa, erikseen tilattuna, myös alumiinisenä.

Porrastasojen tasokorkeutta, leveyttä sekä takaosan kulmaa voidaan usein muokata vakiomalleista asiakkaiden tarpeita vastaaviksi.



PATT-porrastasot 1-puolisena



PATT-porrastasot 2-puolisena



Ketjuportti

PATT-PORRASTASOT 1-PUOLISENA

Koodi	Tasokorkeus	Tason koko	Alaleveys	Pituus
PATT-500	50 cm	65 X 60 cm	105 cm	93 cm
PATT-750	75 cm	65 X 60 cm	110 cm	114 cm
PATT-1000	100 cm	65 X 60 cm	115 cm	136 cm
PATT-1250	125 cm	65 X 60 cm	120 cm	158 cm
PATT-1500	150 cm	65 X 60 cm	125 cm	180 cm
PATT-1750	175 cm	65 X 60 cm	130 cm	203 cm
PATT-2000	200 cm	65 X 60 cm	135 cm	224 cm

PATT-PORRASTASOT 2-PUOLISENA

Koodi	Tasokorkeus	Tason koko	Alaleveys	Pituus
PATT-2-500	50 cm	65 X 100 cm	105 cm	156 cm
PATT-2-750	75 cm	65 X 100 cm	110 cm	192 cm
PATT-2-1000	100 cm	65 X 100 cm	115 cm	223 cm
PATT-2-1250	125 cm	65 X 100 cm	120 cm	260 cm
PATT-2-1500	150 cm	65 X 100 cm	125 cm	296 cm
PATT-2-1750	175 cm	65 X 100 cm	130 cm	332 cm
PATT-2-2000	200 cm	65 X 100 cm	135 cm	367 cm

Täyttää EN-131-7 -standardin (mobile ladders with platform), kun varustetaan ketjuportilla.

Askeltasot

Jämäkkä ja tutisematon askelataso pelastaa kaikki ne lukemattomat tilanteet, joissa oma pituus loppuu vain juuri ja juuri kesken tai tarvitaan lisäaskelma, kuten suurta pakettiautoa lastatessa. Kiinteän tason jalat on hitsattu kiinni hieman ulospäin kallistuviksi, joka ehkäisee tehokkaasti tason kippaamista. Taso on valmistettu kyynellevystä.

Nimike	Tasokorkeus	Tason koko
ASK-250	250 mm	400 x 550 mm
ASK-300	300 mm	400 x 900 mm



TIPU-tikaspukit

Vna 205/2009-vaatimukset täyttävissä TIPU-tikaspukeissa yhdistyvät tasollisten A-tikkaiden sekä rakennuksilla paljon käytettävien rakennuspukkien parhaimmat ominaisuudet. Suuri työtaso (435 x 700 mm) ja korkea lantiotuki (920 mm) tekevät TIPUilla työskentelystä miellyttävää ja turvallista.

Erityistä tukevuutta tuotteelle antaa etu- ja takajalkojen koteloprofiili. Varastointia helpottaa tikaspukin litteään nippuun kasautuminen.



Nimike	Askelpuolia	Tasokorkeus	Alaleveys	Avautuma alhaalla	Paino	Kuljetuspituus	Täyttää tikas-ohjeen (1)
TIPU-3	3 kpl	67 cm	90 cm	82 cm	12 kg	1,68 m	ok/ok
TIPU-4	4 kpl	94 cm	109 cm	99 cm	13 kg	1,96 m	ok/ok

Steppi-askelmaportaat

Vna 205/2009 -vaatimukset täyttävät Stepit on suunniteltu raskaisiin ja pitkäkestoisiin huolto- sekä asennustöihin. Askelmaportaiden loiva nousukulma sekä porraskaskelmien syvyys mahdollistavat turvallisen työskentelyn jokaisella askelmatasolla. Askelmatasojen rei'itetty ja syvävedetty pinta antaa hyvän pidon ja päästää veden valumaan pois.

Stepit ovat valittavana kiinteärunkoisina tai kasaan menevinä. Askelmaportaiden mitoituksessa on huomioitu helppokulkaisuus; kaikki Stepit mahtuvat kulkemaan auki-asennossakin standardi-mittaisista oviaukoista.

Nimike	Tasokorkeus	Alaleveys	Korkeus	Syvyys	Paino
STEPPI-2					
STEPPI-2 kiinteä	50 cm	62 cm	110 cm	100 cm	10 kg
STEPPI-3					
STEPPI-3 kiinteä	75 cm	69 cm	135 cm	130 cm	13 kg
STEPPI-4					
STEPPI-4 kiinteä	100 cm	76 cm	160 cm	160 cm	16 kg





HP 100/100

Huoltoportaat

Lukuisten teollisuuteen toimittamiemme mittatilauksena tehtyjen huoltoportaiden pohjalta suunnitellussa huoltoporras-vakiotuotesarjassa on otettu huomioon erityisesti teollisuuden vaativat tarpeet. Loiva 45° nousukulma takaa turvallisen kulun tasolle myös raskaampaa kuormaa kantaessa. Askelmat sekä tason pinta on rei'itetty ja reiät syvävedetty, tämä takaa erittäin hyvän pidon joka suuntaan. Huoltoportaat täyttävät EN 14183 standardin.

Huoltoportaita on vakiotuotteena kolmea eri korkeutta (60, 80 ja 100 cm) sekä kolmella leveydellä (60, 80 ja 100 cm). Kaiteita voi valita tarpeen mukaan yhdelle tai useammalle sivulle.

Koodi	Tasokorkeus	Tason koko Leveys/Syvyys	Avautuma	Alatuki- palkki
HP-60/60	60 cm	60 x 50 cm	106 cm	2 x 90 cm
HP-60/80	60 cm	80 x 50 cm	106 cm	2 x 110 cm
HP-60/100	60 cm	100 x 50 cm	106 cm	2 x 130 cm
HP-80/60	80 cm	60 x 50 cm	129 cm	2 x 100 cm
HP-80/80	80 cm	80 x 50 cm	129 cm	2 x 120 cm
HP-80/100	80 cm	100 x 50 cm	129 cm	2 x 140 cm
HP100/60	100 cm	60 x 50 cm	153 cm	2 x 110 cm
HP100/80	100 cm	80 x 50 cm	153 cm	2 x 130 cm
HP100/100	100 cm	100 x 50 cm	153 cm	2 x 150 cm

Huoltoportaiden tasokorkeutta ja leveyttä voidaan usein muokata vakiokoosta asiakkaiden tarpeita vastaaviksi.



HP60/60



HP 80/80

4T-tasotikkaat

4T-tasotikkaat on varustettu suurella, 430 x 430 mm työskentelytasolla sekä korkealla, 890 mm lantiotuella, joka tekee työskentelystä vakaata, miellyttävää ja turvallista. Tuotteessa vakiovarusteena olevat käsijohteet helpottavat tikkaille nousua ja laskeutumista. Työskentelytason rei'itetty pinta antaa erittäin hyvän pidon. Muodoltaan ovaalit reiät on suunniteltu siten, että tasolle mahdollisesti työskentelyvaiheessa päässyt vesi pääsee valumaan pois ja ehkäisee näin pintaan jäävän vesikerroksen syntyminen.



4T-103 ja 4T-104 malleihin on voimaa vaativissa töissä lisättävä alatukipalkit. P-mallit sisältävät 2 kappaletta alatukipalkkeja.

4T-koodi	Askelmia	Tasokorkeus	Alaleveys	Avautuma alhaalla	Paino	Kuljetuspituus	Täyttää VNA 205/2009	Täyttää tikas-ohjeen (1)
4T-103	3 kpl	67 cm	56 cm	82 cm	8,5 kg	1,69 m	ok	ok**
4T-104	4 kpl	94 cm	59 cm	99 cm	9,5 kg	1,97 m	ok	ok**
4T-105	5 kpl	120 cm	62 cm	116 cm	10,5 kg	2,25 m	–	–
4T-105 P	5 kpl	126 cm	90 cm*	116 cm	11,5 kg	2,31 m	ok	ok
4T-106	6 kpl	146 cm	65 cm	133 cm	11,5 kg	2,53 m	–	–
4T-106 P	6 kpl	152 cm	110 cm*	133 cm	12,5 kg	2,59 m	ok	ok
4T-107	7 kpl	172 cm	68 cm	150 cm	12,5 kg	2,81 m	–	–
4T-107 P	7 kpl	178 cm	120 cm*	150 cm	13,5 kg	2,87 m	ok	ok
4T-108	8 kpl	192 cm	71 cm	167 cm	13,5 kg	3,09 m	–	–
4T-108 P	8 kpl	198 cm	130 cm*	167 cm	14,5 kg	3,15 m	ok	ok

* P-mallit sisältävät 2 kappaletta alatukipalkkeja.

** Voimaa vaativissa töissä tähän malliin on lisättävä alatukipalkit.

(1) Rakennusyritysten yhteinen tikasohje

Kevyet varastotikkaat

Monissa varastoissa käytävätilat ovat kapeat ja tarvitaan tikkaat, joilla pääsee korkealle, ovat kevyet liikutella sekä kapeisiin tiloihin mahtuvat. Kevyet varastotikkaat on suunniteltu juuri tällaisiin tiloihin ja näistä **kiinteärunkoisista** tikkaista suurimmatkin painavat vain 33 kiloa. Tikkaat on tarkoitettu vain kevyiden tavaroiden siirtelyyn, eikä niitä suositella käytettäväksi työhön, jossa runkoon kohdistuu voimakasta sivuttaisliikettä, kuten pitkälle kurottelua.

Lisävarusteena nousupuolelle saatavat jousipyörät helpottavat liikuttelua entisestään. Tikkailla astuttaessa jousipyörän jousi painuu kasaan, lukiten tikkaan paikoilleen.



KTT-308

KTT-306 jousipyörillä

Koodi	Askelmia	Tasokorkeus	Alaleveys	Kokonaiskorkeus	Avautuma alhaalla	Paino
KTT-305	5 kpl	1,20 m	65 cm	1,9 m	1,2 m	14 kg
KTT-306	6 kpl	1,47 m	68 cm	2,16 m	1,36 m	16 kg
KTT-307	7 kpl	1,73 m	71 cm	2,42 m	1,50 m	18 kg
KTT-308	8 kpl	2,00 m	74 cm	2,68 m	1,64 m	21 kg
KTT-309	9 kpl	2,26 m	77 cm	2,94 m	1,78 m	22 kg
KTT-310	10 kpl	2,52 m	80 cm	3,21 m	1,92 m	26 kg
KTT-311	11 kpl	2,79 m	83 cm	3,47 m	2,06 m	28 kg
KTT-312	12 kpl	3,05 m	86 cm	3,73 m	2,20 m	31 kg

Pienvarastotikkaat

Kapeammissakin hyllyväleissä näppärästi kulkevat pienvarastotikkaat ovat oivallinen valinta silloin, kun tilaa on vähemmän, eikä hyllyjen korkeus nouse kovin korkeaksi. Nämä **kiinteärunkoiset**, kapeat ja kevyet tikkaat on tarkoitettu vain kevyiden tavaroiden siirtelyyn, eikä niitä suositella käytettäväksi työhön, jossa runkoon kohdistuu voimakasta sivuttaisliikettä, kuten pitkälle kurottelua.

Pienvarastotikkaat ovat liikuteltavissa kevyesti ja vaivattomasti jousipyöriensä avulla. Tikkailla astuttaessa jousipyörän jousi painuu kasaan, lukiten tikkaan paikoilleen.



PTH-103

PTH-104

PTH-105

Koodi	Askelmia	Tasokorkeus	Alaleveys	Kokonaiskorkeus	Avautuma alhaalla	Paino
PTH-103	3 kpl	66 cm	52 cm	84 cm	1,27 m	6,6 kg
PTH-104	4 kpl	89 cm	55 cm	97 cm	1,5 m	7,5 kg
PTH-105	5 kpl	114 cm	58 cm	110 cm	1,74 m	9,6 kg

Suomi-Tikas Oy

Sakari Peltonen perusti vuonna 1979 yrityksen, jonka pääasiallisena tehtävänä oli valmistaa tikkaita palolaitosten pelastustehtäviin. Yrityksen nimeksi tuli Suomi-Tikas Oy.

Nykyään Suomi-Tikas Oy toimii Peltosten kolmannessa sukupolvessa, edelleen vahvasti perheyriyksenä. Meidät tunnetaan kestävästä ja turvallisista ammattitikkaista, työpukeista sekä erilaisista huoltotasoista. Myös tuo palolaitoksen malli on valikoimissamme edelleen.

Suurin osa myymistämme tikkaista ovat omaa tuotantoamme, jotka valmistetaan alusta saakka toimitiloissamme Sipoon Talmassa. Panostamme tuotekehittäelyssä sekä tuotannossa erityisesti tuotteidemme turvallisuuteen.



Oman tuotantomme lisäksi maahantuomme kansainvälisesti tunnettujen tikasvalmistajien laadukkaiksi todettuja tuotteita.



RYTO eli rakennusyritysten yhteinen tikasohje on suurten rakennusyritysten työmaille yhtenevät normit tasotikkaille ja pukeille luova ohjeistus.

Valtioneuvoston asetus Vna 205/2009 on valtakunnallisesti rakennustyömailta velvoittavat vaatimukset tasotikkaille ja pukeille.

Esitteemme tuotetiedoissa on mainittu, mitä standardeja, ohjeistuksia ja/tai vaatimuksia tuote täyttää.

Lisätietoja ohjeistuksista löydät kotisivuiltamme: www.suomi-tikas.fi/turvallisuus/

